

Massicot électrique avec commande électronique programmable "EP"



IDEAL 5221-95 EP

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Longueur de coupe | 520 MM |
| Capacité de coupe, en hauteur | 80 MM |
| Profondeur de table | 520 MM |
| Coupe minimale | 35 MM |
| Alimentation | 230 V/50 Hz/1~* |
| Puissance du moteur (consommation) | |
| · Entraînement de la lame | 1,1 kW |
| · Moteur de presse | 0,32 kW |
| · Moteur de la butée | 0,1 kW |
| Dimensions (H x L x P) | 1260 x 855/1560** x 1067 |
| MM | |
| Poids | 262 KG |

EQUIPEMENTS DU MASSICOT

- système d'entraînement électro-mécanique de la lame, de la presse et de la butée arrière
- butée arrière déplacée par vis sans fin de précision
- descente automatique de la presse, à double guide, et pouvant être actionnée indépendamment de la lame
- commande électronique programmable EP et affichage digital des mesures
- bouton moleté électronique pour le déplacement progressif de la butée arrière à vitesse variable et réglage fin
- matérialisation optique de la ligne de coupe
- deux butées latérales sur tables avant et arrière
- porte-lame avec glissières réglables tout en acier
- butée arrière réglable avec butoirs mobiles
- lame de Solingen en acier de qualité supérieure
- en option : 2 tables latérales

DISPOSITIFS DE SECURITE

- carters de protection avant et arrière
- système d'entraînement breveté IDEAL
- commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive
- retour automatique de la lame
- frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame
- interrupteur principal cadenassable
- commande basse tension 24 V
- changement de lame sûr, facile et rapide par l'avant
- réglage de profondeur de lame par l'extérieur
- cale de taquage
- conformes au Code du Travail et aux normes de sécurité européennes CE

COMMANDE ELECTRONIQUE PROGRAMMABLE

- affichage digital des dimensions en cm et pouces (précision au 1/10 mm)
- saisie directe des dimensions sur clavier à 10 touches
- mémorisation des coupes répétitives
- commande électronique programmable EP avec 9 programmes de 9 positions chacun (possibilité de mémoriser 9 coupes répétitives au sein d'une position)
- chargement et exécution des pas de programme avec la touche "START"
- fonction "SET" pour déplacement de la butée arrière à la dimension de référence
- fonction d'éjection du papier "EJECT" programmable
- touches programmables pour des dimensions fixes
- auto-diagnostic avec indication d'erreur à l'affichage

* d'autres voltages disponibles sur demande ** largeur avec tables latérales