

# MASSICOT IDEAL 4810-95

## MASSICOT ÉLECTRIQUE AVEC DISPOSITIF DE PRESSION RAPIDE PAR VOLANT

Avec une longueur de coupe de 475 mm | entraînement électro-mécanique de la lame | dispositif de pression rapide à double guidage par volant | butée arrière déplacée par vis sans fin et actionnée par manivelle | ruban gradué (mm/pouces), lisible à l'avant | deux butées latérales sur tables avant et arrière | lame de qualité supérieure en acier de Solingen | porte-lame tout en acier avec glissières réglables | butée arrière réglable avec butoirs mobiles, adaptée aux petits formats | construction stable entièrement métallique | massicot complet livré sur stand métallique et tablette de dépose du papier | SCS (Système de Coupe Sécurisé) : le massicot est équipé des dispositifs de sécurité suivants : Carters de protection pivotants contrôlés électroniquement sur la table avant; carter de protection transparent sur la table arrière; interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé ; commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive; commande basse tension 24 Volt; système d'entraînement breveté IDEAL; retour automatique de la lame de n'importe quelle position; frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame; remplacement aisé de la lame, avec protection du tranchant; réglage de profondeur de lame par l'extérieur; remplacement aisé de la lame par l'avant, sans enlever les carters.

Alimentation : 230 V / 50 Hz / 1~1, Puissance du moteur (consommation): 1,1 kW

Dimensions (H x L x P): 1360 x 755 x 970 mm, Poids : 194 kg, Coloris : gris clair.




### CARTERS DE PROTECTION




Le carter avant actionnant une sécurité électronique s'ouvre aisément au-dessus de la table de travail.

### BUTÉES LATÉRALES



Les deux butées latérales sur tables avant et arrière, ainsi que la butée arrière réglable avec butoirs mobiles, adaptée aux petits formats permettent une coupe précise.

### RÉGLAGE DES DIMENSIONS



Le ruban gradué pour le positionnement de la butée arrière est facilement lisible sur la table avant du massicot.

### → IDEAL 4810-95

Longueur de coupe 475 mm

Capacité de coupe 80 mm

Coupe minimale 30 mm

Profondeur de table 458 mm

Alimentation<sup>1</sup> 230 V / 50 Hz

<sup>1</sup> d'autres voltages disponibles sur demande