

# Massicot électrique avec dispositif de pression par volant



## IDEAL 4810-95

Longueur de coupe	475 MM
Capacité de coupe, en hauteur	80 MM
Profondeur de table	458 MM
Coupe minimale	30 MM
Alimentation	230 V/50 Hz/1~*
Puissance du moteur (consommation)	1,1 KW
Dimensions (H x L x P)	1360 x 755 x 970 MM
Poids	194 KG

### EQUIPEMENTS DU MASSICOT

- système d'entraînement électro-mécanique de la lame
- dispositif de pression rapide à double guide avec volant
- réglage de la butée arrière par manivelle
- ruban gradué (mm/pouces) de position de butée lisible à l'avant
- deux butées latérales sur tables avant et arrière
- porte-lame avec glissières réglables tout en acier
- butée arrière réglable avec butoirs mobiles
- lame de Solingen en acier de qualité supérieure
- massicot complet avec stand métallique et tablette de dépose du papier

### DISPOSITIFS DE SECURITE

- carters de protection avant et arrière
- système d'entraînement breveté IDEAL
- commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive
- retour automatique de la lame
- frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame
- interrupteur principal cadenassable
- commande basse tension 24 V
- changement de lame sûr, facile et rapide par l'avant
- réglage de profondeur de lame par l'extérieur
- cale de taquage
- conformes au Code du Travail et aux normes de sécurité européennes CE

\* d'autres voltages disponibles sur demande