

MASSICOT IDEAL 4850-95 EP

MASSICOT AVEC DISPOSITIF DE PRESSION AUTOMATIQUE ET COMMANDE ÉLECTRONIQUE DE DÉPLACEMENT DE LA BUTÉE ARRIÈRE

Avec une longueur de coupe de 475 mm | entraînement électro-mécanique de la lame et de la presse | dispositif de pression automatique | butée arrière électrique avec commande électronique „EP” | bouton moleté électronique pour le déplacement progressif à vitesse variable de la butée arrière | matérialisation optique de la ligne de coupe par diodes pour un éclairage puissant (LED) | peigne de presse à double guidage pouvant être actionné indépendamment de la lame | vis sans fin de précision | butée arrière réglable avec butoirs mobiles, adaptée aux petits formats | deux butées latérales sur tables avant et arrière | porte-lame tout en acier avec glissières réglables | construction stable entièrement métallique | massicot complet livré sur stand métallique et tablette de dépose du papier | SCS (Système de Coupe Sécurisé) : le massicot est équipé des dispositifs de sécurité suivants : Carters de protection pivotants contrôlés électroniquement sur la table avant; carter de protection transparent sur la table arrière; interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé ; commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive; commande basse tension 24 Volt; système d'entraînement breveté IDEAL; retour automatique de la lame et de la presse de n'importe quelle position; frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame; remplacement aisé de la lame, avec protection du tranchant; réglage de profondeur de lame par l'extérieur; remplacement aisé de la lame par l'avant, sans enlever les carters.

Alimentation : 230 V / 50 Hz / 1~¹. Puissance du moteur (consommation): entraînement de la lame 1,1 kW, moteur de la presse 0,32 kW, moteur de la butée 0,1 kW, Dimensions (H x L x P) : 1230 x 755 x 970 mm, Poids : 215 kg, Coloris : gris clair.



Caractéristiques techniques non contractuelles, modifiables sans préavis.



COMMANDE „EP”




Déplacement de la butée
arrière grâce à la commande
„EP” : saisie directe des
dimensions, touche mémoire
ou programme.

BOUTONS POUSSOIRS



La montée et la descente de la
presse automatique peuvent être
actionnées indépendamment de
la lame, grâce aux boutons
poussoirs prévus à cet effet.

MATÉRIALISATION OPTIQUE DE LA LIGNE DE COUPE (LED)



La matérialisation optique de la
ligne de coupe par LED permet
une coupe précise selon les
repères de coupe.

→ IDEAL 4850-95 EP

Longueur de coupe	475 mm
Capacité de coupe	80 mm
Coupe minimale	35 mm
Profondeur de table	450 mm
Alimentation ¹	230 V / 50 Hz

¹ d'autres voltages disponibles sur demande

COMMANDE ÉLECTRONIQUE PROGRAMMABLE „EP“

COMMANDE ÉLECTRONIQUE PROGRAMMABLE „EP“ DE DÉPLACEMENT DE LA BUTÉE ARRIÈRE

Affichage digital des dimensions en cm ou en pouces (précision au 1/10 mm) | saisie directe des dimensions sur clavier à 10 touches | touche mémoire pour coupes répétitives | 99 programmes de 99 positions chacun (possibilité de mémoriser jusqu'à 9 coupes répétitives au sein d'une position) | exécution des programmes par la touche „START“ | fonction „SET“ pour le déplacement de la butée arrière à la dimension de référence | fonction d'éjection du papier „EJECT“ programmable | deux touches programmables pour des dimensions fixes personnalisées | auto-diagnostic avec affichage de l'erreur sur la commande

BOUTON MOLETÉ ÉLECTRONIQUE



Bouton moleté électronique

pour un déplacement à vitesse

variable, de 'lent' à 'rapide'

de la butée arrière, avec une

précision au 1/10 mm.

CARTERS DE PROTECTION



Le carter avant actionnant une

sécurité électrique, positionné

au-dessus de la table de travail,

se soulève aisément.



➔ MODULE PROGRAMMABLE

99 programmes à 99 positions

Mémoire coupes répétitives

Saisie directe des dimensions

Éjection du papier programmable

Affichage digital en mm/pouces