

- PELLICULEUSES - > PELLICULEUSE LAMINATEUR RSL-382-S

PELLICULEUSE LAMINATEUR RSL-382-S



Modele : -

TROIS MACHINES EN UNE :- pelliculeuse- plastifieuse-
lamineur à froid 129 EUR hors TVA (1 366,09 EUR TVA
incl.).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Largeur utile : 380mm (27")

Vitesse max. : 4,5M / min (9 sélections de vitesses)

Epaisseur max. de passage : 6mm

Epaisseur du film,

- pelliculage : 20 à 40 microns

- plastification à chaud recto-verso : max. 2 X 250 microns

- adhésivage à froid (montage) : 80 à 150 microns

Epaisseur du support,

- pelliculage : min. 200gr - max. 800gr

- plastification à chaud recto-verso : max. 800gr

- adhésivage à froid (montage) : max. 5,8mm

Méthode de chauffage : rouleaux chauffants

Nombre de rouleaux : 4

Pré-chauffage : 10 min

Température : ajustable en continu de 0 à 150° C

Panneau de commandes piloté par microprocesseur

Programmation : par boutons poussoirs

Affichage LCD : vitesse et température

Fonction "ATTENTE" permettant de d'amener la machine à sa
température de fonctionnement en un minimum de temps

Fonction "EXTINCTION AUTOMATIQUE" si la machine n'est
pas utilisée pendant un certain temps

Protection de sécurité contre la surchauffe

Ajustage de la pression par levier mécanique

Entrainement par moteur à courant continu

Porte-mandrins autobloquants pour 50mm (2") et 75mm (3") +
porte mandrin de 25mm (1")

Curseur de coupe perpendiculaire à la sortie

Barre de redressement ajustable pour le redressement des
documents pelliculés

Ré-enrouleur de papier de protection pour papier siliconé
(adhésivage à froid) et papier support de films de type
"micronex"

Commande d'inversion du sens de rotation des rouleaux

Alimentation électrique : 100, 200, 220-240V 50/60Hz et 120V
60Hz

Consommation : 1200W

Poids net / emballé: 40 / 52Kg

Dimensions en fonctionnement (LxPxH) : 64x55x47cm

Dimensions avec emballage (LxPxH) : 80,5x74x50,5cm

Garantie : 1an