

MASSICOT IDEAL 4850-95

MASSICOT ÉLECTRIQUE AVEC DISPOSITIF DE PRESSION AUTOMATIQUE

Avec une longueur de coupe de 475 mm | entraînement électro-mécanique de la lame et de la presse | matérialisation optique de la ligne de coupe par diodes pour un éclairage puissant (LED) | réglage manuel de la butée arrière par manivelle | affichage digital des dimensions, en cm ou en pouces | deux butées latérales sur tables avant et arrière | lame de qualité supérieure en acier de Solingen | porte-lame tout en acier avec glissières réglables | butée arrière réglable avec butoirs mobiles, adaptés aux petits formats | peigne de presse à double guidage pour une pression équilibrée | construction stable entièrement métallique | massicot complet livré sur stand métallique et tablette de dépose du papier | SCS (Système de Coupe Sécurisé) : le massicot est équipé des dispositifs de sécurité suivants : Carters de protection transparents pivotants contrôlés électroniquement sur la table avant; carter de protection transparent sur la table arrière; interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé; commande manuelle temporisée anti-répétitive; commande basse tension 24 Volts; système d'entraînement breveté IDEAL; retour automatique de la lame et de la presse de n'importe quelle position; frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame; remplacement aisé de la lame, avec protection du tranchant; réglage de profondeur de lame par l'extérieur; remplacement aisé de la lame par l'avant, sans enlever les carters.

Alimentation : 230 V / 50 Hz / 1~1, Puissance du moteur (consommation) : entraînement de la lame 1,1 kW, moteur de la presse 0,32 kW, Dimensions (H x L x P) : 1230 x 755 x 970 mm, Poids : 209 kg, Coloris : gris clair.



Caractéristiques techniques non contractuelles, modifiables sans préavis.



AFFICHAGE DIGITAL



NOUVEAUTÉ : Affichage digital

des dimensions, en cm ou en

pouces. Butée arrière déplacée

par vis sans fin et actionnée par

manivelle.

BOUTONS POUSSOIRS



La montée et la descente de la


presse automatique peuvent être

actionnées indépendamment de

la lame, grâce aux boutons

poussoirs prévus à cet effet.

CARTERS DE PROTECTION



Le carter avant actionnant une

sécurité électronique s'ouvre

aisément au-dessus de la table

de travail.

IDEAL 4850-95

Longueur de coupe 475 mm

Capacité de coupe 80 mm

Coupe minimale 30 mm

Profondeur de table 458 mm

Alimentation 230 V / 50 Hz